

Bernardo HS25ZE



Perndorf 4 0699/81507920
A-8182 Puch/Weiz Fax: 03177/3506
office@hoeflershop.at
www.hoeflershop.at

Der Holzspalter HS 25 ZE ist mit einem Elektro- und einem Zapfwellenantrieb ausgestattet. Ausgereifte technische Lösungen wie z.B. die Zweihand-Sicherheitsbedienung, die hohe Vorlaufgeschwindigkeit für schnelles Arbeiten, der stufenlos einstellbare Spalthub sowie der serienmäßige Stammheber zeichnen dieses Modell aus.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Max. Spaltkraft	25 t
Spalllänge	300 - 1100 mm
Verfahrweg Spaltkeil max.	945 mm
Vorlaufgeschwindigkeit 1*	5,0 m/min
Vorlaufgeschwindigkeit 2*	13,5 m/min
Rücklaufgeschwindigkeit*	7,0 m/min
Hydraulikdruck	21,7 Mpa
Hydrauliktank	30 Liter
Antrieb	E-Motor + Zapfwelle
Motorleistung	400V / 5,5kW
Zapfwellendrehzahl	540 U/min
Traktorleistung	> 20 PS
Maschinenabmessung (L x B x H)	1540x1140x2520 mm
Max. Lagerhöhe Stempel eingefahren	190cm
Gewicht ca.	385 kg

* Geschwindigkeit variiert, da abhängig von der Traktorleistung u. Gelenkwelldrehzahl

FEATURES

- Zum Spalten von Kurzholz- und Langholzscheiter bis 1100 mm
- Modell mit einem Elektro-/Zapfwellenantrieb ausgestattet
- Kratzfeste Oberfläche durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Großdimensionierter Spaltkeil mit stabiler, langlebiger Kunststoffführung
- Zeitsparendes Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- Niedrige Bodenplatte mit abgeflachter Kante für einfaches Beladen großer Stämme
- Absenkbarer Zylinder für platzsparende Lagerung und einfachen Transport
- Serienmäßig mit Stammheber zum Aufrichten großer und schwerer Stämme und Spaltguthalterung
- Leistungsstarke Hydraulikanlage mit hochwertigen Druckschläuchen

Bernardo HS25ZE

Lieferumfang:

- Zweihand-Sicherheitsbedienung
- 3-Punktaufhängung inkl. Aufnahmebolzen u. Vorstecker
- Zapfwellenanschluss mit Abdeckung
- Ölfüllung
- Stammheber
- Fahrwerk
- Spaltkeil

Lieferbares Sonderzubehör:

Spaltkreuz
Gelenkwelle



Stammhebevorrichtung

serienmäßig

